



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R600a

## UR90G-SUB ZERO


Холодильник для икры

### Product features:

- Внутренняя вертикальная светодиодная подсветка
- Черный снаружи и внутри
- Отличная презентация продуктов
- Стекло с подогревом
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки



Замок



Светодиодная  
подсветка изнутри  
дверной рамы

### Настольная морозильная камера с небольшой отриц

UR90G-I является настольной морозильной, камерой, оптимизированной для охлаждения икры.

В модели с небольшой отрицательной температурой имеется электронный термостат и термометр, благодаря которым чувствительная к температуре икра не будет подвергаться воздействию неподходящей для нее температуры.

В идеале икру следует хранить при температуре от -6 до 0 °C. Обычный холодильник — слишком теплый, а обычная морозильная камера — слишком холодная для этого. Хранение при неподходящей температуре нарушит качество икры.

Система охлаждения с вентиляцией обеспечивает равномерность и стабильность температуры на всех полках.

В целях безопасности термостат размещен позади агрегата, чтобы температура не менялась случайно.

Кроме функциональности и качества, мы также позаботились и о визуальном впечатлении. У агрегата высококлассный элегантный дизайн с внутренней светодиодной подсветкой холодного цветового тона. И внутри, и снаружи агрегат имеет черный цвет. Дверца оборудована подогреваемым двойным стеклом, чтобы после открытия камеры не образовывался конденсат. Содержимое демонстрируется наилучшим возможным образом.

Design & Material		Measures & Content		Power & Consumption		
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь с подогревом	Температурный диапазон	°C	От -8 до 0	Энергетическая классификация	E
Высокопрочное стекло	Да	Климатический класс		4	Потребляемая энергия	кВт/24ч 1,51
Перенавешиваемая дверь	Нет	Вес брутто / нетто	кг	39,5 / 35,5	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 551
Количество и тип полок	3 решетчатые черные полки	Общий / полезный объем	л	92 / 81	Индекс энергоэффективности	58
Цвет полок	Черный	Cooling & Functions		Объем ИЭЭ	l	85
Размеры полок	420 x 300 mm	Тип контроллера		Электронный	Входная мощность	вт 280
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	Тип охлаждения		Вентилируемый	Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
Ролики	-	Тип разморозки		Автоматический	Уровень шума	дБ(А) 42
		Хладагент		R600a	Термометр	Да

Design & Material	
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	Черный
внутренняя подсветка	LED вертикальный, холодный белый
Замок	Да

Measures & Content		
Количество хладагента	г	40
GWP		3

Power & Consumption			
Dimensions			
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	439 x 299 x 632	
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	515 x 542 x 750	
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	570 x 585 x 805	
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	160	