

Таблица подбора сплит-систем Belluna U_____ R410a

Температура в хол. камере	Темп. внешняя	U102			U103			U205			U207		
		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры	
			100 мм	80 мм		100 мм	80 мм		100 мм	80 мм		100 мм	80 мм
+5°C	30	1766		23,1	2381		33,8	3697		56,1	4792		79,2
0°C	30	1415		13,9	1918		21,2	2996		38,2	3865		55,3
-5°C	30	1152		8,3	1570		13,2	2470		26,5	3212		36,1

V - объём хол. камеры в м3 (м3 = Д x Ш x В), с толщиной панелей 80 мм или 100 мм (пенополиуретан или пенопласт) пол, потолок и стены.

Q - холодопроизводительность сплит-системы, Вт.

Плотность загрузки продукции 250 кг. / м3

Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%

Температура в хол. камере	Темп. внешняя	U310			U314			U316			U322		
		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры	
			100 мм	80 мм		100 мм	80 мм		100 мм	80 мм		100 мм	80 мм
+5°C	30	7187		127,6	9529		202,5	11536		246,5	14505		321
0°C	30	5798		106,3	7686		138,2	9325		178,4	12048		216
-5°C	30	4756		82,1	6304		114,3	7668		124,2	9930		153

Температура в хол. камере	Темп. внешняя	U328			U335			U345		
		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры		Q Вт +/- 5%	V м ³ - хол. камеры	
			100 мм	80 мм		100 мм	80 мм		100 мм	80 мм
+5°C	30	18256		411	22841		521	29677		690
0°C	30	15144		279	18937		354	24653		474
-5°C	30	12462		200	15573		254	20324		335